



平面図 S = 1 / 6 0


No	名 称	仕 様	数 量
1	リーフルーバー	Ø60.5×3.8/PL-3.2	1
2	スライダ-W2000W	ポリエチレン回転成型品/PL-3.2	1
3	スライダ-D1000	ポリエチレン回転成型品/ポリエチレン板 19t	1
4	階段1000W	ポリエチレン板 19t/25t/スチール	1
5	ブランチクライム	Ø27.2×2.8/PL-3.2	2
6	ルーバーフェンス900W	アルミ押出材/PL-3.2	3
7	ルーバーフェンス900W+C	アルミ押出材/PL-3.2	1
8	ルーバーフェンス1100W	アルミ押出材/PL-3.2	3
9	ルーバーフェンス1100S+C	アルミ押出材/PL-3.2	2
10	ワイドカバーパネルA	PE板 19t	2
11	ハントループL	Ø27.2×2.8/PL-4.5	2
12	2600ポストC	Ø89.1×4.2	2
13	3800ポストC	Ø89.1×4.2	2
14	4200ポスト	Ø89.1×4.2	4
-	ワイド四角デッキ	縞鋼板 2.3t	1
-	ワイド長方形デッキ	縞鋼板 2.3t	1

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げとする。（ポストを除く）
ポストは溶融亜鉛・アルミ・マグネシウムメッキとしポリエステル樹脂粉体塗装仕上げとする。
プラスチック部品は、ポリエチレン回転成型品およびポリエチレン板とする。
プラスチック部品の外形寸法は、設計値と異なる場合があります。


本製品は、遊具の安全に関する規準JPF A-SP-S:2024適合製品とする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。
本遊具の対象年齢は、6～12才とする。
安全領域内には、障害物等がないものとし、落下高さに見合った
衝撃吸収性能を有する素材を敷設すること。




改 訂 事 項			検図	設計	製図	単位	尺度	名 称	トットプラス	分 類	F-STD09	 株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
寸法修正・形状修正	25.03.18	酒井麻	岩満	岩満	本間	mm	図示	型 番	TP-031	図面番号	TP031-301B				
リスト変更（ルーバーフェンスアクセサリー名変更等）	25.01.24	本間	番号	1/3	備考	**				年 月 日	2024.06.27	JOB	STD	DWG SIZE	A3




A 視立面図 S = 1 / 6 0



B 視立面図 S = 1 / 6 0






C 視立面図 S = 1 / 6 0



D 視立面図 S = 1 / 6 0

改 訂 事 項			検図	設計	製図	単位	尺度	名 称	トットプラス	分 類	F-STD09	 株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION			
			岩満	岩満	本間	mm	図示	型 番	TP-031	図面番号	TP031-302A				
形状修正	25.03.18	酒井麻	番号	2/3	備考	**				年 月 日	2024.06.27	JOB	STD	DWG SIZE	A3



改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	トットプラス	分類	F-STD09		株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION				
			岩満	岩満	本間	mm	図示	型番	TP-031	図面番号	TP031-303A						
基礎標準断面図修正		25.03.18	酒井麻	番号 3/3		備考 **				年月日	2024.06.27		JOB	STD		DWG SIZE	A3