


小屋組 (隅木、垂木) 鋼材部は、電気亜鉛メッキ処理の上、ウレタン樹脂塗料塗装 (チャコールグレー) 仕上げとする。
 小屋組を除く鋼材部は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル粉体塗装 (チャコールグレー) 仕上げとする。
 異形パイプ-A×B×t (勾配) は右図参照とする。
 合成木材は、木粉入り再生プラスチック (ポリプロピレン系、色：サンディーブラウン) とし、「再生有機系建材認定基準」適合品とする。
 アルミ合金鋳物は、AC3Aとし、ウレタン樹脂塗料塗装 (チャコールグレー/ブラック) 仕上げとする。
 アルミ押出材は、アルマイト (屋根：アーバングレー/軒先：ブラック) 仕上げとする。
 棟包はステンレス (SUS304) とし、ポリエステル粉体塗装 (チャコールグレー) 仕上げとする。
 テントシートは、防炎Ⅱ類ポリエステルターポリン t=0.35 (色：アイボリー) とする。
 本製品は、(社)日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
 本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
 本製品は、(株)中村製作所製品同等品以上とする。



改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	防災四阿	分類	B-STD03					
			岩満	中島	中島	mm	図示	型番	AZM-B45A-R18	図面番号	AZMB45AR18-301A					
基礎サイズ修正	22.09.14	中島	番号	1/1	備考	アルミ屋根仕様/RC基礎			年月日	2022.05.17						
											株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION		JOB	STD	DWG SIZE	A3