



棧木は、木質樹脂アルミ複合材（サンドベージュ）とする。
銅材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉体塗装（チャコールグレー）仕上げとする。
鋳鉄は、FCD450とし、亜鉛溶射処理の上、ウレタン樹脂塗料塗装（チャコールグレー）仕上げとする。
アルミ合金鋳物は、AC3Aとし、ウレタン樹脂塗料塗装（チャコールグレー）仕上げとする。
アルミ押出材は、アルマイト（アーバングレー）仕上げとする。
棟包はステンレス（SUS304）とし、ポリエステル樹脂粉体塗装（チャコールグレー）仕上げとする。

本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	ユニットシェルター	分類	B-STD04		株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION		
			岩満	小川 中島	中島	mm	図示	型番	PG4-TAT	図面番号	PG4TAT-3010				
			番号	1/1	備考	アルミ屋根仕様/RC基礎			年月日	2022.05.06		JOB	STD	DWG SIZE	A3